


Ficha técnica de producto

Cable para sensor M8 3P PUR 5m IP69K

AA002



Descripción general

Cable para sensor M8 3P PUR 5m IP69K. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M8 3P PUR 5m IP69K | AA002

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO No	NÚMERO DE CONDUCTORES 3
DISEÑO DEL CONECTOR Conexión Recto M8 Cable abierto 3-pin	CONTACTOS chapados en oro
LONGITUD DE CABLE 5 m	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN < 60 V DC < 50 V AC
TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (DC) Tensión alterna (AC)	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CAPACIDAD DE CORRIENTE max. 3000mA	CLASE DE PROTECCIÓN III
PAR DE APRIETE DE LA TUERCA 0.3 ... 0.5 Nm	MATERIAL DEL CUERPO PUR (TPU)
MATERIAL DE LA TUERCA Latón niquelado	COLOR DEL CUERPO Naranja
COLOR DE LA FUNDA DEL CABLE Negro	

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M8 3P PUR 5m IP69K | AA002

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL DE LA JUNTA Viton	MATERIAL DE LA FUNDA DEL CABLE cable PUR
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. -25°C	TEMPERATURA AMBIENTE MAX. 90°C
GRADO DE PROTECCIÓN IP67 IP68 IP69k	APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES Sí
RADIO DE CURVATURA para aplicaciones flexibles Al menos 10 x diámetro de cable Esfuerzo de torsión ± 180 °/m Ciclos de flexión 5 million Velocidad de desplazamiento Max. 3.3 m/s with 5 m longitud de recorrido horizontal and max. acceleration of 5 m/s²	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA cable PUR 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm) Ø 3.7 mm halogen-free	HOMOLOGACIÓN CE cULus
NÚMERO ARANCELARIO 85444290	PESO 0.110 kg
PAÍS DE ORIGEN PL	