


Ficha técnica de producto

Cable para sensor M12 4P PUR 2m IP69K

AA005



Descripción general

Cable para sensor M12 4P PUR 2m IP69K. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M12 4P PUR 2m IP69K | AA005

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO No	NÚMERO DE CONDUCTORES 4
DISEÑO DEL CONECTOR Conexión Recto M12 Cable abierto 4-pin	CONTACTOS chapados en oro
LONGITUD DE CABLE 2 m	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 300 V DC 250 V AC
TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (DC) Tensión alterna (AC)	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CAPACIDAD DE CORRIENTE max. 4000mA	CLASE DE PROTECCIÓN II
PAR DE APRIETE DE LA TUERCA 0.6 ... 1.5 Nm	MATERIAL DEL CUERPO PUR (TPU)
MATERIAL DE LA TUERCA Latón niquelado	MATERIAL DE LA JUNTA Viton
MATERIAL DE LA FUNDA DEL CABLE cable PUR	

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M12 4P PUR 2m IP69K | AA005

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA AMBIENTE MIN. -25°C	TEMPERATURA AMBIENTE MAX. 90°C
GRADO DE PROTECCIÓN IP67 IP68 IP69k	APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES Sí
RADIO DE CURVATURA para aplicaciones flexibles Al menos 10 x diámetro de cable Esfuerzo de torsión ± 180 °/m Ciclos de flexión 5 million Velocidad de desplazamiento Max. 3.3 m/s with 5 m longitud de recorrido horizontal and max. acceleration of 5 m/s²	CONEXIÓN ELÉCTRICA cable PUR halogen-free 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) Ø 4.9 mm
HOMOLOGACIÓN CE cULus	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

NÚMERO ARANCELARIO 85444290	PESO 0.080 kg
PAÍS DE ORIGEN PL	