

Ficha técnica de producto

## Baliza de señalización de 1 segmento

DV2130



---

### Descripción general

Baliza de señalización de 1 segmento  
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer. Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

# Especificaciones técnicas

Baliza de señalización de 1 segmento | DV2130

## DATOS TÉCNICOS

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b><br>señalización de estados de máquinas | <b>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [V]</b><br>18...30 DC;; (según MBTS/MBTP ; "supply class 2" según cURus) |
| <b>TENSIÓN NOMINAL DC [V]</b><br>24                      | <b>CONSUMO DE CORRIENTE [MA]</b><br>< 90                                                            |
| <b>CORRIENTE DE PICO DE ARRANQUE [MA]</b><br>400         | <b>DURACIÓN DE LA CORRIENTE DE PICO [MS]</b><br>50                                                  |
| <b>INTERFAZ DE COMUNICACIÓN</b><br>IO-Link               |                                                                                                     |

## DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE TRANSMISIÓN</b><br>COM2 (38,4 kBaud)                                    | <b>REVISIÓN IO-LINK</b><br>1.1                                  |
| <b>NORMA SDCI</b><br>IEC 61131-9                                                   | <b>MODO SIO</b><br>sí                                           |
| <b>CLASE DE PUERTO DE MAESTRO REQUERIDO A TIEMPO MÍNIMO DEL CICLO DE P...</b><br>8 | <b>DEVICEIDS COMPATIBLES</b><br>Modo de funcionamiento DeviceID |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE [°C]</b><br>-25...50                                       |                                                                 |

# Especificaciones técnicas

Baliza de señalización de 1 segmento | DV2130

## DATOS TÉCNICOS

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]</b><br>-40...75 | <b>DV2130 BALIZA DE SEÑALIZACIÓN DE 1 SEGMENTO LED-LAMP/IO-LINK/BUZZER H...</b><br>90 |
| <b>ALTURA MÁX. SOBRE EL NIVEL DEL MAR [M]</b><br>4000 | <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b><br>IP 65                                                   |
| <b>GRADO DE SUCIEDAD</b><br>2                         | <b>MTTF [AÑOS]</b><br>238                                                             |
| <b>PESO [G]</b><br>166,5                              |                                                                                       |

## DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

|                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONES [MM]</b><br>Ø 56 / L = 72,5                                 | <b>MATERIALES</b><br>carcasa: ABS; Lentes: PC             |
| <b>INDICACIÓN</b><br>segmento LED, rojo / verde / amarillo / azul /        | <b>VIOLETA / CIAN / BLANCO SEÑAL ACÚSTICA</b><br>zumbador |
| <b>PRESIÓN DEL SONIDO MÁX. [DB]</b><br>90                                  | <b>ACCESORIOS (OPCIONALES)</b><br>soporte básico, E89060  |
| <b>NOTAS</b><br>Para más información, consulte el manual de instrucciones. |                                                           |

# Especificaciones técnicas

Baliza de señalización de 1 segmento | DV2130

## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CANTIDAD POR PACK</b><br>1 unid.                                                         | <b>CONEXIÓN ELÉCTRICA - CONECTOR MACHO CONECTOR:</b><br>M12; codificación: A; Contactos: 5                     |
| <b>IO-LINK 1 UB+ 2 NO UTILIZADO 3 UB- 4 IO-LINK 5 NO UTILIZADO MODO ESTÁNDAR...</b><br>rojo | <b>1000 LM EFICIENCIA OPERATIVA = 20% DV2130 BALIZA DE SEÑALIZACIÓN DE 1 SE...</b><br>verde                    |
| <b>1000 LM EFICIENCIA OPERATIVA = 22% DV2130 BALIZA DE SEÑALIZACIÓN DE 1 SE...</b><br>azul  | <b>1000 LM EFICIENCIA OPERATIVA = 20% DV2130 BALIZA DE SEÑALIZACIÓN DE 1 SE...</b><br>no incluido en el pedido |
| <b>2 E89065, E89066, E89067</b><br>no incluido en el pedido                                 |                                                                                                                |

## DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>3 E89061</b><br>no incluido en el pedido |
|---------------------------------------------|