

Conector macho a cablear

E12289



Descripción general

Conector macho a cablear SSTGN040ZDSFKSG. Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Conector macho a cablear | E12289

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA ESPECIAL Libre de siliconas; contactos dorados	VERSIÓN cable Ethernet, codificación D
APLICACIÓN Aplicaciones industriales / automatización industrial	LIBRE DE SILICONAS sí
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [V] < 45 AC / < 70 DC	CORRIENTE MÁXIMA TOTAL [A] 4;; (...40 °C)
TEMPERATURA AMBIENTE [°C] -25...85	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

GRADO DE PROTECCIÓN IP 67	PESO [G] 44,6
DIMENSIONES [MM] 20,2 x 20,2 x 63	MATERIAL DEL CUERPO zinc conformado a presión, niquelado
MATERIAL DE LA TUERCA zinc conformado a presión, niquelado	CANTIDAD POR PACK 1 unid.
BORNES DE TORNILLO ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 18	

Especificaciones técnicas

Conector macho a cablear | E12289

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA - CONECTOR MACHO CONECTOR 1 x M12, recto; codificación: D; Contactos: 4, dorado; cuerpo: zinc conformado a presión, níquelado; bloqueo: zinc	CONFORMADO A PRESIÓN, NIQUELADO; CABLE DE CONEXIÓN APANTALLADO apantallable
--	---