

Ficha técnica de producto

Cable de conexión con conector hembra

EVC002



Descripción general

Cable de conexión con conector hembra ADOGH040MSS0005H04. Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Cable de conexión con conector hembra | EVC002

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA ESPECIAL Libre de siliconas; Libre de halógenos; contactos	DORADOS; APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES APLICACIÓN Aplicaciones industriales / automatización industrial; Utilización
EN MÁQUINA-HERRAMIENTA O CON REFRIGERANTES Y LUBRICANTES LIBRE DE S... sí	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [V] < 250 AC / < 300 DC
CLASE DE PROTECCIÓN II	CORRIENTE MÁXIMA TOTAL [A] 4
TEMPERATURA AMBIENTE [°C] -25...90	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

NOTA SOBRE LA TEMPERATURA AMBIENTE CULUS ...75 °C	TEMPERATURA AMBIENTE (EN MOVIMIENTO) [°C] -25...90
NOTA SOBRE LA TEMPERATURA AMBIENTE EN MOVIMIENTO CULUS ...75 °C	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C] -25...55
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO [%] 10...100	OTRAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGÚN LA CLAS... IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
PESO [G] 156,2	

Especificaciones técnicas

Cable de conexión con conector hembra | EVC002

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES [MM] 15,5 x 15,5 x 45	MATERIAL DEL CUERPO TPU
MATERIAL DE LA TUERCA latón, niquelado	MATERIAL DE LA JUNTA FKM
APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES sí	NOTAS Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
CANTIDAD POR PACK 1 unid.	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CABLE 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	CONEXIÓN ELÉCTRICA - CONECTOR HEMBRA CONECTOR 1 x M12, recto; codificación: A; Contactos: 4, dorado; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de
ESTANQUEIDAD FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm	