

Cable de conexión Ethernet

EVC924



Descripción general

Cable de conexión Ethernet
VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S. Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Cable de conexión Ethernet | EVC924

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA ESPECIAL Libre de siliconas; Libre de halógenos; contactos dorados;	CABLE APANTALLADO; APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES VERSIÓN cable Ethernet, codificación D
APLICACIÓN Aplicaciones industriales / automatización industrial; Utilización en máquina-herramienta	O CON REFRIGERANTES Y LUBRICANTES; INDUSTRIAL ETHERNET; CAT5/CAT5E; 1... sí
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [V] 30 AC / 60 DC	CLASE DE PROTECCIÓN III
CORRIENTE MÁXIMA TOTAL [A] 1,5	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

TEMPERATURA AMBIENTE [°C] -25...90	NOTA SOBRE LA TEMPERATURA AMBIENTE CONECTOR RJ45 ETHERNET -40...70 °C
TEMPERATURA AMBIENTE (EN MOVIMIENTO) [°C] -25...90	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C] -25...55
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO [%] 10...100	OTRAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGÚN LA CLAS... IP 65; IP 67:: (Conectores M12 / conectores RJ45: IP 20)
PESO [G] 69,6	

Especificaciones técnicas

Cable de conexión Ethernet | EVC924

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL DEL CUERPO TPU / PC	MATERIAL DE LA TUERCA latón, niquelado
APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES sí	CANTIDAD POR PACK 1 unid.
EVC924 CABLE DE CONEXIÓN ETHERNET VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S CONE... 1 x M12, recto; codificación: D; Contactos: 4, dorado; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete:	CABLE 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)
CONEXIÓN ELÉCTRICA - CONECTOR MACHO CONECTOR 1 x RJ45, recto; Contactos: 8, dorado; cuerpo: PC	