

Sistema réflex

OGP200



Descripción general

Sistema réflex OGP-DPKG/US100. Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Sistema réflex | OGP200

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE LUZ luz roja	CARCASA Tipo con rosca
CARACTERÍSTICA ESPECIAL Filtro de polarización	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Sistema réflex
APLICACIÓN Aplicaciones industriales / automatización industrial	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [V] 10...36 DC
CONSUMO DE CORRIENTE [mA] 15	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CLASE DE PROTECCIÓN II	PROTECCIÓN CONTRA INVERSIONES DE POLARIDAD sí
TIPO DE LUZ luz roja	LONGITUD DE ONDA [NM] 624
ALIMENTACIÓN PNP	FUNCIÓN DE SALIDA oscurecimiento
CAÍDA DE TENSIÓN MÁX. DE LA SALIDA DE CONMUTACIÓN DC [V] 2,5	

Especificaciones técnicas

Sistema réflex | OGP200

DATOS TÉCNICOS

CORRIENTE MÁXIMA PERMANENTE DE LA SALIDA DE CONMUTACIÓN DC [MA] FRE... 1000	PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS sí
TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS PULSADA RESISTENTE A SOBR... sí	ALCANCE CON RESPECTO AL REFLECTOR [M] 0,03...4,; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
ALCANCE AJUSTABLE no	OGP200 SISTEMA RÉFLEX OGP-DPKG/US100 DIÁMETRO MÁX. DEL PUNTO LUMINO... 160
DIMENSIONES DEL PUNTO LUMINOSO APLICABLES PARA CON EL ALCANCE MÁXI... sí	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

TEMPERATURA AMBIENTE [°C] -25...60	GRADO DE PROTECCIÓN IP 67
CEM EN 60947-5-2	MTTF [AÑOS] 509
PESO [G] 49,75	CARCASA Tipo con rosca
DIMENSIONES [MM] M18 x 1 / L = 60	

Especificaciones técnicas

Sistema réflex | OGP200

DATOS TÉCNICOS

NOMBRE DE LA ROSCA M18 x 1	MATERIALES carcasa: inox (1.4404 /: 316L)
MATERIAL DE LA LENTE placa frontal:PMMA	INDICACIÓN Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
COMPONENTES INCLUIDOS tuercas de fijación: 2	NOTAS tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
CANTIDAD POR PACK 1 unid.	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CONECTOR 1 x M12; codificación: A; Contactos: 4
