

Interfaz IO-Link

ZZ1060



Descripción general

Interfaz IO-Link SET AL1060 IO-Link Master USB.
Producto de automatización industrial IFM con especificaciones eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Interfaz IO-Link | ZZ1060

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN ajuste de parámetros y análisis de equipos	COMPONENTES Maestro USB-IO-Link: 1, AL1060
PROLONGADOR 1 m, M12 codificación A, EVC012	CABLE USB 1 m, M12 codificación B, E12689
TENSIÓN NOMINAL DC [V] 5; (USB)	CONSUMO DE CORRIENTE [mA] < 1100;; (USB)
CLASE DE PROTECCIÓN III	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

ALIMENTACIÓN DEL SENSOR 24 V DC	ALIMENTACIÓN DE SENSORES - AUX CORRIENTE MÁXIMA POR CADA PUERTO [A] 0,65
ALIMENTACIÓN DE SENSORES - USB CORRIENTE MÁXIMA POR CADA PUERTO [A] 0,15	NÚMERO DE ENTRADAS Y SALIDAS NÚMERO DE ENTRADAS DIGITALES 2
NÚMERO DE SALIDAS DIGITALES 2	ENTRADAS NÚMERO DE ENTRADAS DIGITALES 2;; (Puerto IO-Link Class A : 1 x 2)
PUNTO DE CONMUTACIÓN ALTO [V] 11...30	

Especificaciones técnicas

Interfaz IO-Link | ZZ1060

DATOS TÉCNICOS

PUNTO DE CONMUTACIÓN BAJO [V] 0...5	PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS PARA LAS ENTRADAS DIGITALES sí
NÚMERO DE SALIDAS DIGITALES 2,: (Puerto IO-Link Class A: 1 x 2)	CORRIENTE MÁXIMA POR CADA SALIDA [mA] 150
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS sí	INTERFAZ DE COMUNICACIÓN IO-Link; USB
NÚMERO DE INTERFACES USB 1	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

IO-LINK MASTER TIPO DE TRANSMISIÓN COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	REVISIÓN IO-LINK 1.1
NÚMERO DE PUERTOS CLASE A 1	USB VERSIÓN USB 2.0
TEMPERATURA AMBIENTE [°C] -25...50	ZZ1060 INTERFAZ IO-LINK SET AL1060 IO-LINK MASTER USB TEMPERATURA DE AL... -25...85
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE MÁX. [%] 90	

Especificaciones técnicas

Interfaz IO-Link | ZZ1060

DATOS TÉCNICOS

GRADO DE PROTECCIÓN IP 65; IP 67	CEM DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 RESISTENCIA A CHOQUES DIN EN 60068-2-27	RESISTENCIA A VIBRACIONES DIN EN 60068-2-64
PESO [G] 388,3	MATERIALES carcasa: PA; conector hembra: PA; tuerca de fijación: latón niquelado
MATERIAL DE LA JUNTA FKM	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

INDICACIÓN PWR 1 x LED, verde / rojo alimentación de tensión	ACCESORIOS (OPCIONALES) Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC:, M12 codificación A, E80121
CANTIDAD POR PACK 1 unid.	CONEXIÓN ELÉCTRICA - AUX CONECTOR 1 x M12; codificación: A; Contactos: 4
1 + 24 V DC US	2 no utilizado
3 GND US	