

Ficha técnica de producto

LOGO! 230RCE

6ED10521FB080BA2



Descripción general

Controlador lógico para alimentación de 115/230 V AC/DC, con entradas digitales y salidas a relé para automatización básica. Integra control local, temporización y comunicación en un formato para carril DIN, permitiendo supervisar señales de campo y ejecutar la lógica definida en el proyecto.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

LOGO! 230RCE | 6ED10521FB080BA2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controlador lógico para alimentación de 115/230 V AC/DC, con entradas digitales y salidas a relé para automatización básica.

ESPECIFICACIONES CLAVE

ALIMENTACIÓN 115/230 V AC/DC (100 a 253 V DC)	ENTRADAS 8 DI
SALIDAS 4 relés	CAPACIDAD RELÉ 10 A resistiva; 3 A inductiva
PROGRAMA 400 bloques	RED Ethernet, servidor web y MQTT
MONTAJE Carril DIN de 35 mm, 4 módulos	TEMPERATURA -20 a 55 °C, sin condensación

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

BLOQUES DE PROGRAMA 400	PROGRAMADORES HORARIOS 400
SERVIDOR WEB Integrado	REGISTRO DE DATOS Datalog integrado
CONEXIÓN A NUBE Disponible	PROTOCOLO MQTT Disponible
NORMA DE EMISIÓN CEM EN 55011 clase B	ANCHO DE MONTAJE 71.5 mm; 4 módulos

Datos técnicos complementarios

LOGO! 230RCE | 6ED10521FB080BA2 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

PANTALLA INTEGRADA Sí	RESERVA DE RELOJ 480 h
FUNCIONES ETHERNET Servidor web, Datalog, nube y MQTT	AMPLIACIÓN Modular
NORMA IEC 61131	CERTIFICACIONES CE, UL, FM y CSA
ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C	HUMEDAD Sin condensación

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

DIMENSIONES 71.5 x 90 x 60 mm	MONTAJE Carril DIN de 35 mm
ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C	ALTITUD Hasta 2000 m
HOMOLOGACIONES CE, CSA, UL, FM	NORMA IEC 61131 y VDE 0631
PANTALLA Integrada	EXPANSIÓN Modular