

Ficha técnica de producto

LOGO! DM8 12/24R

6ED10551MB000BA3



Descripción general

Módulo de expansión para LOGO! 9 que incorpora cuatro entradas digitales y cuatro salidas a relé de 12/24 V DC. Se integra al controlador LOGO! 9 para ampliar puntos de entrada y salida, cuando la aplicación requiere más señales de campo o maniobra de cargas.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

LOGO! DM8 12/24R | 6ED10551MB000BA3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Módulo de expansión para LOGO! 9 que incorpora cuatro entradas digitales y cuatro salidas a relé de 12/24 V DC.

ESPECIFICACIONES CLAVE

ALIMENTACIÓN 12/24 V DC (10.8 a 28.8 V)	ENTRADAS 4 DI DC
SALIDAS 4 relés	CAPACIDAD RELÉ 5 A resistiva; 3 A inductiva
CARGA LÁMPARA Hasta 1000 W	FRECUENCIA 2 Hz resistiva; 0.5 Hz inductiva
MONTAJE Carril DIN de 35 mm, 2 módulos	PROTECCIÓN IP20

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

ENTRADAS Tipo digital	RETARDO DE ENTRADA 1.5 ms en ambos flancos
FRECUENCIA RESISTIVA Máximo 2 Hz	FRECUENCIA INDUCTIVA Máximo 0.5 Hz
FRECUENCIA MECÁNICA Máximo 10 Hz	CONEXIÓN DE SALIDAS No admite paralelo para aumentar potencia
EMISIÓN CEM EN 55011 clase B	COMPATIBILIDAD LOGO! 9

Datos técnicos complementarios

LOGO! DM8 12/24R | 6ED10551MB000BA3 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

COMPATIBILIDAD LOGO! 9	GRADO DE PROTECCIÓN IP20
TEMPERATURA DE SERVICIO -20 a 55 °C, sin condensación	ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C
NORMA IEC 61131	CERTIFICACIONES CE, UL, FM y CSA
ANCHO 35.5 mm, 2 módulos	ALTURA / PROFUNDIDAD 90 mm / 58 mm

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

DIMENSIONES 35.5 x 90 x 58 mm	MONTAJE Carril DIN de 35 mm
ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C	ALTITUD Hasta 2000 m
HOMOLOGACIONES CE, CSA, UL y FM	NORMA IEC 61131
GRADO DE PROTECCIÓN IP20	CLASE CEM EN 55011 clase B