

Ficha técnica de producto

LOGO! 9 TDE

6ED10554MH080BA3



Descripción general

Pantalla táctil LOGO! 9 para visualización y operación local de procesos mediante dos puertos Ethernet. Permite al operador consultar estados y ejecutar las acciones configuradas en el proyecto LOGO! 9 desde el frente del tablero.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

LOGO! 9 TDE | 6ED10554MH080BA3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pantalla táctil LOGO! 9 para visualización y operación local de procesos mediante dos puertos Ethernet.

ESPECIFICACIONES CLAVE

PANTALLA Táctil, 480 x 272 px, 256 colores	COMPATIBILIDAD LOGO! 9
ALIMENTACIÓN 12/24 V DC o 24 V AC	CONSUMO TÍPICO 1.92 W a 24 V DC
ETHERNET 2 puertos	PROTECCIÓN IP65 frontal, IP20 posterior
CONFIGURACIÓN LOGO! Soft Comfort V9.0+	TEMPERATURA -20 a 55 °C, sin condensación

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

PUERTOS ETHERNET 2	TECLAS DE SISTEMA Sí
HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN LOGO! Soft Comfort V9.0 o superior	TENSIÓN NOMINAL 12/24 V DC o 24 V AC
PÉRDIDA TÍPICA 1.92 W con 24 V DC	GRADO FRONTAL IP65
GRADO POSTERIOR IP20	APTITUD LOGO! 9

Datos técnicos complementarios

LOGO! 9 TDE | 6ED10554MH080BA3 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

TIPO DE DISPLAY Pantalla táctil	COLORES 256
TECLAS DE SISTEMA Sí	RECORTE DE PANEL 119 x 77 mm
DIMENSIONES 128.2 x 86 x 38.7 mm	CARCASA Plástico
CERTIFICACIONES CE, UL, FM y KC	ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

DIMENSIONES 128.2 x 86 x 38.7 mm	RECORTE 119 x 77 mm
TEMPERATURA DE SERVICIO -20 a 55 °C	ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C
HUMEDAD Sin condensación	APROBACIONES CE, UL, FM, KC y ABS
CARCASA Plástico	COLORES 256