

Ficha técnica de producto**SCALANCE XB008****6GK50080BA101AB2**

Descripción general

Switch Ethernet industrial no gestionado de ocho puertos para conectar equipos 10/100 Mbit/s en topologías estrella o línea. Permite distribuir la comunicación entre controladores, HMI y otros equipos Ethernet de la instalación sin requerir configuración de red en el switch.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

SCALANCE XB008 | 6GK50080BA101AB2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Switch Ethernet industrial no gestionado de ocho puertos para conectar equipos 10/100 Mbit/s en topologías estrella o línea.

ESPECIFICACIONES CLAVE

PUERTOS 8 x RJ45 10/100 Mbit/s	GESTIÓN No gestionado
ALIMENTACIÓN 24 V DC (19.2 a 28.8 V)	CONSUMO MÁX. 0.12 A; pérdidas 2.88 W
PROTECCIÓN IP20	TEMPERATURA -10 a 60 °C
DIMENSIONES 45 x 100 x 87 mm	PROFINET Clase de conformidad A

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

VELOCIDAD DE PUERTOS 10/100 Mbit/s	TIPO DE PUERTO Twisted Pair con RJ45
PUERTOS SC MULTIMODO 0	CORRIENTE MÁXIMA 0.12 A
PROTECCIÓN DE ENTRADA 0.6 A / 60 V	MIRRORING MULTIPUERTO No
CLASS OF SERVICE Sí	PRP Uso en red PRP: sí

Datos técnicos complementarios

SCALANCE XB008 | 6GK50080BA101AB2 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

TOPOLOGÍAS Estrella y línea	DIAGNÓSTICO LED
CLASE PROFINET A	GESTIÓN No gestionado
CEM EN 61000-6-4 clase A y EN 61000-6-2	ATMÓSFERAS PELIGROSAS ATEX, IECEx, ULhazloc y FM
RESISTENCIA AMBIENTAL ANSI/ISA-71.04 G3	GARANTÍA 5 años

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

DIMENSIONES 45 x 100 x 87 mm	PESO 0.18 kg
TEMPERATURA DE SERVICIO -10 a 60 °C	ALMACENAMIENTO -40 a 80 °C
CERTIFICACIONES CE, cULus, KC, RCM	ATMÓSFERAS PELIGROSAS ATEX, UKEX, IECEx, ULhazloc, CCC y FM
GRADO DE PROTECCIÓN IP20	MTBF 214 años